

产品亮点

卓越性能

★强大的爬坡能力，轻松应对室外需求

作业效率高

★配备双向延伸平台

★一键调平，作业无惧不平路面

轻松维护

★双侧掀背门设计，维护检修便捷

★旋出式发动机机舱，维护保养方便



标准特征

4轮驱动	实芯粗糙地面轮胎	比例控制
倾斜保护系统	蜂鸣器	倾斜传感及声音警报
自动刹车系统	计时器	双闪光灯
双延伸平台	折叠式平台栏	下降警报
安全检修支撑杆	随车诊断系统	喇叭
叉车孔及吊装孔	紧急停止按钮	连接平台的AC电缆

选配特征

防撞限高装置	超载传感器	GPS物联网
自动调平液压支腿	平台工作灯	空气管接至平台
电源插座到平台	无痕迹粗糙地面轮胎	

美通重工有限公司

Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066






中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

XDW系列-自行式越野剪叉型高空作业平台

XDW180RTOR

SELF-PROPELLED ROUGH TERRAIN SCISSOR LIFT

规格	XDW180RT, OR	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	18m	59ft 1in
A 最大平台高度	16m	52ft 6in
B 最大水平延伸	1.2m	3ft 11in
最小平台高度	2.06m	6ft 9in
C 长度-收起状态 (带支腿)	4.88m	16ft 0in
D 宽度-收起状态	2.3m	7ft 7in
高度-收起状态-护栏折叠	2.47m	8ft 1in
E 高度-收起状态-护栏未折叠	3.2m	10ft 6in
F 轴距	2.97m	9ft 9in
中心离地间隙	0.32m	1ft 1in
平台尺寸-外侧长度	3.9m	12ft 10in
平台尺寸-延伸后长度 (双延伸平台)	6.3m	20ft 8in
平台尺寸-外侧宽度	1.9m	6ft 3in
平台尺寸-围栏高度	1.15m	3ft 9in
踢脚板高度m	0.15m	0ft 6in
性能		
平台工作上允许人数 (室内/室外)	6/6	6/6
平台承载能力	570kg	1257lb
载重 (延伸平台)	230kg	507lb
行驶速度-收起状态	5km/h	3.1mph
行驶速度-举升状态	0.7km/h	0.4mph
平台全升时间	75s	75s
平台全降时间	55s	55s
爬坡能力	40%	40%
内/外转向半径	2.72m/5.89m	8ft11in/19ft4in
工作时允许倾角 (前后)	3°	3°
工作时允许倾角 (左右)	2°	2°
最大支腿调平 (前后)	7°	7°
最大支腿调平 (左右)	11°	11°
轮胎规格/类型	33*12-20	33*12-20
动力		
动力源	洋马4TNV88/35.3KW	洋马4TNV88/35.3KW
驱动模式	4WD×2WS	4WD×2WS
燃油箱容积-柴油	115L	30 gal
液压系统容积	115L	30 gal
电池规格 (数量*电压, 容量)	/	/
控制方式	比例控制	比例控制
重量		
整机重量	8810kg	19423 lb
符合标准	CE	CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

